

## Caniveau Modul 20 - LG 2500 mm - HT 70/75 - Verticale centrée - Sortie manchon DN110 - 1,2 l/s

## Informations produit




## Avantages

- Acier Inoxydable AISI 304 décapé par immersion et passivé au bain.
- Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253.
- Conception "HygieneFirst" optimale suivant la norme NF EN 14159 et les recommandations de l'EHDG.
- Solution entièrement inspectable, absence de zone de rétention.
- Caniveau à fente largeur 20 mm, sortie sur manchon DN 110 mm.
- Entretoises de rigidification à casser après scellement et avant mise en place de la grille.
- Large choix de grilles en option pour répondre aux différentes applications.
- Livré avec protection chantier bois et accessoires de pose.

## Description produit

- Manchon avec cloche siphonide inversée électropolie démontable et panier à déchets amovible pour un entretien aisé et rapide.
  - Feuillure de cuve avec remplissage sous bordure en EPDM posé en usine pour une meilleure résistance à la charge.
  - Fond de cuve avec pentes pour un ruissellement optimal des eaux usées.
  - Evacuation verticale centrée sur manchon et sortie DN 110 mm pour un débit d'environ 1,2 l/s.
  - Pieds de réglage pour une mise à niveau rapide par rapport au sol fini et une installation aisée.
  - Tous les composants sont démontables rapidement et lavables en lave-vaisselle.
- Drainage linéaire recommandé pour les applications à débit standard en sol carrelé ou sol en résine.

## Données techniques



Article	Garde d'eau (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur L (mm)	Largeur l (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)	Hauteur Min/Max (mm)	Poids (kg)
306133	50	110	1,2	2500	20	70	81	110	-	12