

Caniveau Modul 20 - LG 2500 mm - HT 70/80 - Verticale bout DN110 - Telescopique platine - 3,9 l/s

Informations produit




Avantages

- Acier Inoxydable AISI 304 décapé par immersion et passivé au bain.
- Entièrement testé et certifié suivant la norme NF EN 1253.
- Conception "HygieneFirst" optimale suivant la norme NF EN 14159 et les recommandations de l'EHDG.
- Solution entièrement inspectable, absence de zone de rétention.
- Caniveau linéaire à fente largeur 20 mm, télescopique avec platine de reprise d'étanchéité sur dalle.
- Entretoises de rigidification à casser après scellement et avant mise en place de la grille.
- Large choix de grilles en option pour répondre aux différentes applications.
- Livré avec protection chantier bois et accessoires de pose.

Description produit

- Manchon avec cloche siphonoïde inversée électropolie démontable et panier à déchets amovible pour un entretien aisé et rapide.
 - Feuillure de cuve avec remplissage sous bordure en EPDM posé en usine pour une meilleure résistance à la charge.
 - Fond de cuve avec pentes pour un ruissellement optimal des eaux usées.
 - Evacuation verticale en bout sur manchon et sortie DN 110 mm pour un débit d'environ 1,2 l/s.
 - Pieds de réglage pour une mise à niveau rapide par rapport au sol fini et une installation aisée.
 - Tous les composants sont démontables rapidement et lavables en lave-vaisselle.
- Drainage linéaire recommandé pour les applications à débit standard en sol carrelé ou sol en résine.

Données techniques



Article	Garde d'eau (mm)	Diamètre de sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur L (mm)	Largeur l (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)	Hauteur Min/Max (mm)	Poids (kg)
306173	50	110	3,9	2500	20	70	86	171	100/135	14,3