Article 132715 ACO Xtradrain

Caniveau Xtradrain 100C Polypropylène / Ht 150mm / grille passerelle microgrip composite / B125

Informations produit




Avantages


- Polypropylène : léger, surface lisse pour limiter l'encrassement, non poreux, résistant aux agents chimiques, ingélif, durable et 100% recyclable
- Système de verrouillage Drainlock® résistant aux agents chimiques et à la corrosion
- Section en V optimisée pour l'autocurage
- Forme large du pied permettant un ancrage optimisé dans le lit de pose
- Renforts latéraux pour une meilleure répartition des charges
- Grille esthétique en accord avec l'aménagement urbain
- Structure Microgrip améliorant l'adhérence
- Fente adaptée aux talons fins
- Facile à poser, manuportable par une personne seule
- Accès P.M.R.
- Jusqu'à la classe B125


Description produit

- Elément de caniveau conforme à la norme NF EN 1433
- Gorge pour joints d'étanchéité
- Sorties latérales et verticales préformées
- Point de repère pour la pose sur lit de béton
- Feuillures composites intégrées
- Guide de coupe à 500 mm
- 3 points de verrouillage pour l'emboîtement sécurisé des éléments entre eux, même coupé à 500 mm
- Grille passerelle composite à fente de 8 mm
- Surface d'absorption 284 cm²/m
- Section hydraulique 86 cm²

Données techniques







| Article | Surface absorption (cm²/m) | Classe | Longueur (mm) | Largeur extérieure (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Fil d'eau (mm) | Poids (kg) |
|---------|----------------------------------|--------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 132715 | 284 | B125 | 1000 | 138 | 100 | 153 | 128 | 5,4 |



